




直柱型 · 圆弧形 · 肋槽型



直柱型
BFSDD



圆弧形
BFSDC



肋槽型
BFSDR

注：轴承可拆卸

订购编号示例	1 代号	2 D	3 dr	4 L	5 H	6 X	7 Y	8 Z	9 材料代码
	BFSDC	40	10	310	H0.8				E
	BFSDR	60	30	450		X12	Y4.6	Z10	H

1 型号	主要尺寸																
	2 D	3 dr	4 L 指定单位 10mm	5 H (圆弧形时选择)	肋槽型肋槽尺寸指定单位 0.1mm			D ₂			配套轴承						
					6 X	7 Y	8 Z	铝合金	碳钢	SS304	公称型号	D ₁	B				
BFSDD BFSDC BFSDR	30	8	110 ~ 500	0.3 0.5 0.8	7.0 ~ 15.0	2.0 ~ 4.5	5.0 ~ 12.0	15	-	-	RM69/8-2Z	19	6				
		-						15.8	18	RM608-2Z	22	7					
		15								R6900-2Z	22	6					
	35	10				4.0 ~ 6.0		17	18.1	18	R6901-2Z		24	6			
		12									R6900-2Z	22					
		15									R6902-2Z	28	7				
	40	8				4.0 ~ 7.0		17	18.7	20	RM628-2Z	24	8				
		10									R6000-2Z	26					
		12									R6901-2Z	24		6			
		15									R6902-2Z	28					
	50	20				4.0 ~ 6.0		22	22.7	22	R6804-2Z	32	7				
		10				7.0 ~ 15.0					4.0 ~ 7.0	5.0 ~ 12.0		17	24	22	R6200-2Z
		12			22		R6001-2Z							28			8
		15			17		R6902-2Z							28			7
		20			22		R6804-2Z							32			7
		25			27		30							28			R6905-2Z
	60	12			4.0 ~ 7.0	22	-	-	R6201-2Z	32	10						
		15							R6002-2Z	32							
		20							R6904-2Z	37		9					
		25							R6905-2Z	42							
		30							R6906-2Z	47							
		80							25	41			-	-	R6205-2Z	52	15
	30				R6006-2Z	55	13										
	35				R6907-2Z	55	10										

▲ D=60·80 仅适用于铝合金材质。
▲ ▲ D=30 且 dr=8A 时, 仅适用于碳钢和 SS304 两种材质。
▲ D=30 且 dr=8 时, 仅适用于铝合金材质。
▲ D=30·35 的肋槽型仅适用于铝合金材质。

代号	类型	9 材料代码	材质	表面处理	轴承
BFSDD	直柱型	H	铝合金	本色阳极氧化	钢
BFSDC	圆弧形	E	碳钢	无电解镀镍	
BFSDR	肋槽型	J	SS304	-	

皮带惰轮