



16A 系列传动链轮

产品特点：产品内孔标准化，可直接用于现场安装。



键槽中心对准齿尖中心

16A系列



对应链条尺寸系列
16A

代号	材质	热处理	表面处理	附件
DSFA16AB	45#	齿部高频淬火 HRC40-50	无	紧定螺钉

订购编号示例

1

代号

2

齿数

3

dr

DSFA16AB

19

40

1 代号	2 齿数	主要尺寸					总长 L	a	重量 kg
		3 孔径 dr	节径 D	外径 D1	凸台直径 D2				
DSFA16AB	▲ 9	25 28 30 32 35	74.27	85	58	40	7	0.87	
	10	25 28 30 32	82.19	93	52		12	1.02	
	11	25 28 30 32 35 38	90.16	102	60			1.25	
	12	25 28 30 32 35 38 40 42 45	98.14	110	67			1.6	
	13	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50	106.14	118	77			1.9	
	14		114.15	127				2.15	
	15	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60	122.17	135	93			2.3	
	16	24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60	130.2	143				2.5	
	17	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60	138.23	151				2.95	
	18		146.27	159				3.15	
	19		154.32	167				3.4	
	20	25 28 30 32 35 38 40 45 48 50 55 60	162.37	176				3.6	
	21	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60	170.42	184				3.85	

轴孔加工尺寸

轴孔直径 dr	键槽 b × t ₂	固定螺丝 M
24 ~ 30	8 × 3.3	M8
32 ~ 38	10 × 3.3	M8
39 ~ 44	12 × 3.3	M8
45 ~ 50	14 × 3.8	M10
55	16 × 4.3	M12
60	18 × 4.4	M12

带有▲的产品在轮毂外径上带有槽口，尺寸如下表

齿数	s	GD
9	10.4	44