




顶丝型 · 加厚标准型


产品特点：与标准型相比，导向轴固定部厚度增加，能承受更大的径向负载。



SLFB
圆型



SLTB
对边切割型
dr=8-10



SLTB
对边切割型
dr=12-50

订购编号示例

1 代号 - 2 dr - 3 材料代码
SLFB - 8 - B

1 代号	内径		主要尺寸											
	2 dr	公差 H7	D	D1	D2	N	H	H1	h	W	F	G	d	M (粗牙)
SLFB SLTB	8	+0.015	32	25	15	3.5	16	10	5	15	-	25	3.5	M3
	10	0	38	30	20	5	20	12		20		30	4.5	
	12	+0.018 0	40	32	22	5	24	15	6	25	16	28	4.5	M4
	13		42	34	24	5.5	26	16		27	18	28	4.5	
	15		48	38	26	5.5	30	18		29	18	32	5.5	
	16		50	40	28	6	32	19		32	22	33	5.5	
	20	+0.021 0	63	50	35	7.5	32	20	8	40	25	42	6.6	M5
	25		68	55	40	7.5	38	23		45	30	45	6.6	
	30		73	60	45	7.5	38	24		50	35	48	6.6	
	35	+0.025 0	89	72	55	10	50	30	10	61	42	58	9	M6
	40		104	87	70	15	50	30		76	54	68	9	
	50		114	97	80	15	50	30		12	86	64	73	

1 代号	类型	3 材料代码	材质	表面处理
SLFB SLTB	圆型 对边切割型	A B	Q235A Q235A	四氧化三铁保护膜 电镀镍

⚠ 不附带内六角螺栓；