




底座安装型

产品特点：最适用于前后空间小的情况。



BBM
底座安装型

订购编号示例	1 代号	2 轴承型号	3 h	4 材料代码	5 追加工代码
	BBM	6200-2Z	30	B	NR

1 代号	2 轴承型号	3 h	d	H	L ₁	L	T	d _h	D _{H7}	B	M(粗牙螺纹)
BBM	*623-2Z	15 20 25	3	h + 9	10	20	10	7	10	4	M4
	*624-2Z		4	h + 11	14	22	10	9	13	5	
	*605-2Z		5	h + 11	16	24	10	10	14	5	
	*625-2Z	20 25 30	5	h + 12	16	28	10	12	16	5	
	606-2Z		6	h + 13	22	34	12	13	17	6	
	626-2Z		6	h + 14	24	36	12	15	19	6	
	608-2Z	25 30	8	h + 15	26	38	12	18	22	7	
	628-2Z		8	h + 16	22	34	15	20	24	8	
	6900-2Z		10	h + 15	20	32	12	19	22	6	M5
	6000-2Z	25 30 40	10	h + 17	26	38	15	22	26	8	
	6200-2Z		10	h + 19	28	40	15	24	30	9	
	6901-2Z		12	h + 16	24	36	12	21	24	6	
	6001-2Z	30 40 50	12	h + 18	28	40	15	24	28	8	
	6201-2Z		12	h + 20	30	42	16	26	32	10	
	6902-2Z	30 40 50	15	h + 18	30	42	12	25	28	7	
	6002-2Z		15	h + 20	36	50	15	28	32	9	
	6202-2Z		15	h + 22	30	44	17	29	35	11	M6
	6903-2Z	40 50 60	17	h + 19	30	42	13	27	30	7	
	6003-2Z		17	h + 22	36	50	16	31	35	10	
	6203-2Z		17	h + 24	36	48	20	34	40	12	
	6904-2Z	40 50 60	20	h + 23	31	45	15	34	37	9	
	6004-2Z		20	h + 25	38	54	19	36	42	12	
	6204-2Z		20	h + 28	44	60	20	40	47	14	M8
	*6005-2Z	50 80	25	h + 28	46	62	19	41	47	12	
	*6205-2Z		25	h + 31	50	70	22	45	52	15	
	*6006-2Z		30	h + 32	54	74	20	48	55	13	M10
	*6206-2Z		30	h + 36	62	82	23	55	62	16	

▲ 轴承的详细规格请参阅轴承产品页。
▲ 轴承材质为不锈钢材质无“*”的规格。
▲ 固定座材质为铝合金无 6005-2Z、6205-2Z、6006-2Z、6206-2Z 的规格。

材料说明

代号	类型	4 材料代码	材质		表面处理	附件
			轴承	固定座	固定座	挡圈
BBM	底座安装型	A	钢	45#	四氧化三铁保护膜	弹簧钢
		B		45#	无电解镀镍	0Cr18Ni9
		C	不锈钢	铝合金	本色阳极氧化处理	0Cr18Ni9
		G		铝合金	本色阳极氧化处理	0Cr18Ni9

追加工

5 追加工类型	上端面倒角加工	不装配轴承・挡圈
代号	MTP	NR
详细说明	追加上端面倒角加工	不将轴承、挡圈装入固定座中，而以附件的型式发货。
指定方法	指定方法MTP	指定方法NR