



中心轴承型

产品特点：轴承位于轮中心位置或两侧各一个。



单轴承时



双轴承时

STS8MS
STH8MS
中心轴承型

订购编号示例 1 代号 - 2 齿数 - 3 匹配同步带类型 - 4 材料代码
STS8MS - 30 - S8M-15 - Q
STH8MS - 30 - H8M-15 - Q

1 代号	2 齿数	3 匹配同步带类型	主要尺寸								轴承尺寸			材料规格有无		
			dr	Dr	Ds	Dfo	Dfi	A	W	S	轴承型号	D	B	Q	R	S
STS8MS STH8MS	20	S8M-15	12	50.93	49.56	62	40	17	22	6	6201-2Z×1	32	10			
		S8M-25	15					28	33	5.5	6202-2Z×2	35	11			
	22	S8M-15	12	56.02	54.65	64	45	17	22	6	6201-2Z×1	32	10			
	24	S8M-15	12	61.12	59.74	70	50	17	22	6	6201-2Z×1	32	10			
		S8M-25						28	33	6.5	6201-2Z×2					
		S8M-30	15					33	38	8	6202-2Z×2	35	11			
		S8M-40						44	49	13.5	6202-2Z×2					
	25	S8M-15	15	63.66	62.29	72	52	17	22	5.5	6202-2Z×1	35	11			
	26	S8M-15	15	66.21	64.84	75	54	17	22	5.5	6202-2Z×1	35	11			
	28	S8M-15	15	71.30	69.93	80	59	17	22	5.5	6202-2Z×1	35	11			
	30	S8M-15	15	76.39	75.02	85	64	17	22	5.5	6202-2Z×1	35	11			
		S8M-25						28	33	5.5	6202-2Z×2					
		S8M-30	20					33	38	5	6204-2Z×2	47	14			
		S8M-40						44	49	10.5	6204-2Z×2					
	32	S8M-15	20	81.49	80.12	90	69	17	22	4	6204-2Z×1	47	14			
	34	S8M-15	20	86.58	85.21	95	74	17	22	4	6204-2Z×1	47	14			
	40	S8M-15	25	101.86	100.49	110	89	17	22	3.5	6205-2Z×1	52	15			

▲ 轴承精度等级：0 级（压入前）
▲ 轴承采用压入方式
▲ STH8MS 型号匹配同步带类型为 H8M 系列。

代号	类型	4 材料代码	材质			表面处理
			主体	挡片	轴承	
STS8MS STH8MS	中心轴承型	Q	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化处理
		R	45#	SPCC		四氧化三铁保护膜
		S	45#	SPCC		无电解镀锌