



中心轴承型

产品特点：轴承位于轮中心位置或两侧各一个。



代号	类型	材质			表面处理
		主体	挡片	轴承	
STS3MS STH3MS	中心轴承型	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化处理



STS3MS
STH3MS
中心轴承型

订购编号示例

1 代号 - 2 齿数 - 3 匹配同步带类型
STS3MS - 30 - S3M-10
STH3MS - 30 - H3M-10

1 代号	2 齿数	3 匹配同步带类型	主要尺寸									轴承尺寸		
			dr	Dr	Ds	Dfo	Dfi	A	W	S	轴承型号	D	B	
STS3MS STH3MS	20	S3M-6	5	19.10	18.34	23	14	7	11	3	68/5-2Z×1	11 (挡圈侧开口为 12)	5	
		S3M-10						11	15	2.5	68/5-2Z×2			
	24	S3M-6	5	22.92	22.16	26	18	7	11	3.5	69/5-2Z×1	13	4	
		S3M-10						11	15	3.5	69/5-2Z×2			
	25	S3M-6	5	23.87	23.11	27	18	7	11	3.5	69/5-2Z×1	13	4	
	26	S3M-6	6	24.83	24.07	28	19	7	11	3	69/6-2Z×1	15	5	
	28	S3M-6	6	26.74	25.98	30	21	7	11	3	69/6-2Z×1	15	5	
	30	S3M-6	6	28.65	27.89	32	23	7	11	3	69/6-2Z×1	15	5	
		S3M-10						11	15	4.5	626-2Z×1	19	6	
	32	S3M-6	8	30.56	29.80	34	25	7	11	2.5	69/8-2Z×1	19	6	
		S3M-10						11	15	4.5	69/8-2Z×1	19	6	
	36	S3M-6	8	34.38	33.62	38	29	7	11	2.5	69/8-2Z×1	19	6	
	40	S3M-6	10	38.20	37.44	42	33	7	11	2.5	6900-2Z×1	22	6	
	44	S3M-6	10	42.02	41.25	46	36	7	11	2.5	6900-2Z×1	22	6	
48	S3M-6	10	45.84	45.07	49	40	7	11	2.5	6900-2Z×1	22	6		
50	S3M-6	10	47.75	46.98	51	42	7	11	2.5	6900-2Z×1	22	6		
60	S3M-6	10	57.30	56.53	61	52	7	11	2.5	6900-2Z×1	22	6		

▲ 轴承精度等级：0 级（压入前）
▲ 轴承采用压入方式
▲ STH3MS 型号匹配同步带类型为 H3M 系列。