两端双轴承型

■ 产品特点：轮两侧各有一个轴承。



STLD
两端双轴承型

订购编号示例

1 代号	–	2 齿数	–	3 匹配同步带类型	–	4 dr	–	5 材料代码
STLD	–	16	–	L-050	–	8	–	Q

1 代号	2 齿数	3 匹配同步带类型	主要尺寸								轴承尺寸			材料规格有无		
			4 dr	Dr	Ds	Dfo	Dfi	A	W	Dh	轴承型号	D	B	Q	R	S
STLD	14	L-050	8	42.45	41.68	48	36	14	19	16.5	69/8-2Z×2	19	6			
		L-075						21	26							
		L-100						27	32							
		L-150						40	45							
	15	L-050	8	45.48	44.72	52	36	14	19		69/8-2Z×2					
		L-075						21	26							
		L-100						27	32							
		L-150						40	45							
	16	L-050	8	48.51	47.75	55	41	14	19		69/8-2Z×2					
		L-075						21	26							
		L-100						27	32							
		L-150						40	45							
		L-050	10					14	19	19.5	6900-2Z×2	22				
		L-075						21	26							
		L-100						27	32							
		L-150						40	45							
	18	L-050	12	54.57	53.81	61	46	14	19	25	6001-2Z×2	28	8			
		L-075						21	26							
		L-100						27	32							
		L-150						40	45							
	20	L-075	15	60.64	59.88	67	51	21	26	29	6002-2Z×2	32	9			
		L-100						27	32							
		L-150						40	45							
	22	L-075	15	66.7	65.94	76	61	21	26	29	6002-2Z×2	32	9			
		L-100	20					27	32	37	6004-2Z×2	42	12			
		L-150						40	45							
	30	L-050	12	90.96	90.2	99	80	14	19	22	6901-2Z×2	24	6			
		L-075	15					21	26	29	6002-2Z×2	32	9			
		L-100	20					27	32	37	6004-2Z×2	42	12			
		L-150						40	45							

⚠ 轴承精度等级：0 级（压入前）　⚠轴承采用压入方式

代号	类型	5 材料代码	材质			表面处理
			主体	挡片	轴承	
STLD	两端双轴承型	Q	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化处理
		R	45#	SPCC		四氧化三铁保护膜
		S	45#	SPCC		无电解镀镍